

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

Bậc đào tạo: Cao Đẳng chuyên nghiệp

HỌC PHẦN: VẬT LIỆU LẠNH

HỌC KỲ: II

NĂM HỌC: 2015 - 2016

Lớp: 14CD-NL

Ngày thi: ____/____/____

Thời gian thi: 60 phút

(Học sinh không được sử dụng tài liệu, không được ghi vào đề, nộp lại đề)

*** Nội dung đề: 002**

01. Có mấy phương pháp sản xuất gạch chịu lửa cách nhiệt:

- A. 2 B. 5 C. 3 D. 4

02. Hệ số dẫn nhiệt của vật liệu cách nhiệt phụ thuộc:

- A. Khối lượng riêng, hệ số điện môi, áp suất B. Khối lượng riêng, nhiệt độ, hệ số điện môi
C. Khối lượng riêng, nhiệt độ, áp suất. D. Khối lượng riêng, áp suất, hệ số giãn nở

03. Cấu trúc cách nhiệt nền từ dưới lên trên.

- A. Bê tông, bitum, giấy dầu cách ẩm, gạch vỡ, bê tông xỉ, lớp cách nhiệt styrofor, lớp tráng xi măng.
B. Bê tông, gạch vỡ, bitum và giấy dầu cách ẩm, bê tông xỉ, lớp cách nhiệt styrofor, lớp tráng xi măng.
C. Bê tông, bitum, giấy dầu cách ẩm, bê tông xỉ, lớp cách nhiệt styrofor, lớp tráng xi măng.
D. Bê tông, bitum, giấy dầu cách ẩm, bê tông xỉ, gạch vỡ, lớp cách nhiệt styrofor, lớp tráng xi măng.

04. Đồng và hợp kim của nó thích hợp với HTL:

- A. Sử dụng môi chất Freon. B. Không thích hợp các loại môi chất.
C. Sử dụng môi chất NH_3 . D. Thích hợp với các loại môi chất.

05. Hệ số dẫn nhiệt của vật liệu cách nhiệt phụ thuộc vào :

- A. Độ xốp của vật liệu, cấu trúc bọt xốp, chất khí và áp suất của nó chứa trong vật liệu.
B. Độ xốp của vật liệu, cấu trúc bọt xốp, khối lượng riêng
C. Khối lượng riêng, Độ xốp của vật liệu, chất khí và áp suất của nó chứa trong vật liệu.
D. Độ xốp của vật liệu, khối lượng riêng, chất khí và áp suất của nó chứa trong vật liệu.

06. Các biện pháp khắc phục sự sủi bọt của dầu bôi trơn:

- A. Thay dầu khác. B. Thêm các chất phụ gia chống sự sủi bọt. C. Thêm dầu.

07. Có mấy nguyên tắc hút ẩm:

- A. 2 B. 5 C. 3 D. 4

08. Có thể sử dụng hỗn hợp dầu khoáng và dầu tổng hợp?

- A. Có thể sử dụng nếu được thử nghiệm trước B. Không thể. C. Sử dụng được.

09. Dầu bôi trơn có tính chất:

- A. Nhiệt độ lưu động cao. B. Không dẫn điện.
C. Nhiệt độ đông đặc cao. D. Nhiệt độ bốc cháy thấp.

10. Cách nhiệt chỉ cần đảm bảo :

- A. Bền, chắc, đẹp, không đọng sương, tránh cầu nhiệt.
- B. Tránh ngưng ẩm, đọng sương
- C. Bền và chắc, đẹp
- D. Tránh cầu nhiệt.

11. Yêu cầu của vật liệu cách nhiệt:

- A. Hệ số dẫn nhiệt nhỏ, không hút nước, độ trở thấm cao, khối lượng riêng nhỏ, không cháy, tuổi thọ cao.
- B. Không hút nước, độ trở thấm cao, khối lượng riêng nhỏ, không cháy, tuổi thọ cao.
- C. Hệ số dẫn nhiệt lớn, không hút nước, độ trở thấm cao, khối lượng riêng nhỏ, không cháy, tuổi thọ cao.

12. Vật liệu kim loại chế tạo máy:

- A. Dẫn điện, dẫn nhiệt, làm đệm kín, làm kính quan sát dầu.
- B. Phản ứng với ẩm và các chất sinh ra trong quá trình vận hành.
- C. Không tác dụng với môi chất, không phản ứng với dầu bôi trơn.
- D. Tác dụng với môi chất, phản ứng với dầu bôi trơn.

13. Vật liệu hút ẩm:

- A. Tác dụng với dầu bôi trơn, làm chất xúc tác cho các phản ứng.
- B. Không tác dụng với dầu bôi trơn, không làm chất xúc tác cho các phản ứng.
- C. Hình dáng không cố định, có khả năng tái sinh dễ dàng.

14. Cấu trúc cách nhiệt trần theo thứ tự từ trên xuống:

- A. Bê tông cốt thép, bitum chống ẩm, giấy dầu, lớp cách nhiệt styrofor, lưới mắt cáo, vữa trát.
- B. Bê tông cốt thép, lớp giấy dầu, bitum chống ẩm, lớp cách nhiệt styrofor, lưới mắt cáo, vữa trát.
- C. Bê tông cốt thép, lớp cách nhiệt styrofor, lớp giấy dầu, bitum chống ẩm, lưới mắt cáo, vữa trát.
- D. Bê tông cốt thép, lớp giấy dầu, lớp cách nhiệt styrofor, bitum chống ẩm, lưới mắt cáo, vữa trát.

15. Dầu bôi trơn:

- A. Không tạo lớp trở nhiệt.
- B. Làm giảm năng suất lạnh.
- C. Có khả năng dẫn điện.
- D. Có khả năng tác dụng với môi chất lạnh.

16. Dầu bôi trơn có các tính chất:

- A. Cách điện, tạo lớp trở nhiệt, phân huỷ ở nhiệt độ vận hành.
- B. Dẫn điện, tạo lớp trở nhiệt, phân huỷ ở nhiệt độ vận hành.
- C. Cách điện, tạo lớp trở nhiệt, không phân huỷ ở nhiệt độ vận hành
- D. Dẫn điện, tạo lớp trở nhiệt, không phân huỷ ở nhiệt độ vận hành.

17. Chọn câu sai, trong hệ thống lạnh sử dụng môi chất Freon, dầu bôi trơn:

- A. Không hòa tan vào môi chất.
- B. Hòa tan hoàn toàn vào môi chất.
- C. Hòa tan rất ít vào môi chất.

18. Cấu trúc cách nhiệt tường theo thứ tự từ ngoài vào.

- A. Vữa trát, tường gạch, chống ẩm bitum, giấy dầu, lớp cách nhiệt styrofor, lưới mắt cáo.
- B. Vữa trát, tường gạch, chống ẩm bitum, giấy dầu, lớp cách nhiệt styrofor, lưới mắt cáo, vữa trát.
- C. Vữa trát, tường gạch, chống ẩm bitum, lớp cách nhiệt styrofor, lưới mắt cáo, giấy dầu, vữa trát.

- D. Vữa trát, lưới mắt cáo, bitum chống ẩm, lớp cách nhiệt styrofor
19. **Công tắc áp lực dầu tác động là do.**
- A. Áp suất catte tăng quá cao.
 - B. Hiệu áp suất dầu bơm dầu và áp suất catte quá thấp.
 - C. Áp suất dầu bơm dầu giảm .
20. **Trong hệ thống lạnh sử dụng môi chất NH_3 , dầu bôi trơn:**
- A. Hoà tan rất ít vào môi chất.
 - B. Hoà tan hoàn toàn vào môi chất.
 - C. Không hòa tan vào môi chất.
21. **Dầu lạnh trong máy nén kín, nửa kín :**
- A. Cho phép dẫn điện ở pha hơi , không dẫn điện ở pha lỏng .
 - B. Cho phép dẫn điện ở cả pha hơi và pha lỏng .
 - C. Không được dẫn điện.
22. **Vật liệu cách nhiệt hữu cơ là:**
- A. Tấm côi, tấm cách nhiệt từ dăm bào, vỏ bào, sợi gỗ; tấm cách nhiệt than bùn
 - B. Tấm côi, tấm cách nhiệt từ sợi gỗ; tấm cách nhiệt than bùn
 - C. Tấm côi, amiăng; tấm cách nhiệt than bùn
 - D. Tấm côi, tấm cách nhiệt từ sợi gỗ; amiăng
23. **Tính chất nào quan trọng nhất quyết định chất lượng dầu bôi trơn:**
- A. Độ nhớt
 - B. Sự sủi bọt.
 - C. Nhiệt độ đông đặc và nhiệt độ lưu động.
 - D. Nhiệt độ bốc cháy.
24. **Cánh nhôm mỏng có trên thiết bị bay hơi làm lạnh không khí là.**
- A. Cản trở bớt sự lưu thông không khí qua dàn
 - B. Để tăng thẩm mỹ cho thiết bị.
 - C. Làm tăng cường sự trao đổi nhiệt.
 - D. Làm cho thiết bị bay hơi cứng hơn.
25. **Tính chất nào quyết định chất lượng dầu bôi trơn:**
- A. Nhiệt độ đông đặc và nhiệt độ lưu động.
 - B. Sự sủi bọt.
 - C. Màu sắc, hình dạng.
 - D. Độ nhớt
26. **Chọn câu sai; để loại ẩm ra khỏi hệ thống lạnh dùng biện pháp sau:**
- A. Nạp gas và dầu không nhiễm ẩm.
 - B. Kiểm tra nhiệt độ đông đặc, lưu động của dầu trong HTL
 - C. Dùng phin sấy lọc trên đường gas đi.
 - D. Sấy khô máy và thiết bị trước khi lắp
27. **Dầu bôi trơn**
- A. Không có khả năng dẫn điện hoặc dẫn điện kém.
 - B. Làm giảm nhiệt độ bay hơi, tạo lớp trở nhiệt trên bề mặt thiết bị trao đổi nhiệt.
 - C. Nhiệt độ lưu động phải cao hơn nhiệt độ bay hơi.
28. **Vật liệu cách nhiệt lạnh thường dùng trong hệ thống lạnh là :**
- A. Bông thủy tinh, amiang và Poly-etylen
 - B. Amiang, polyurethan và sứ
 - C. Bông thủy tinh và amiang, Polyurethan
 - D. Polyurethan, bông thủy tinh và nhựa tổng hợp
29. **Nguyên nhân có khí không ngưng trong vòng tuần hoàn môi chất lạnh:**
- A. Do dầu bôi trơn tác dụng với môi chất lạnh.
 - B. Do dầu bôi trơn không phù hợp.
 - C. Do có không khí và ẩm.
 - D. Do môi chất lạnh sử dụng không đúng.
30. **Vật liệu phi kim loại dùng trong hệ thống lạnh để:**
- A. Cách điện, dẫn nhiệt, làm đệm kín, làm kính quan sát dầu

- B. Dẫn điện, cách nhiệt, làm kính quan sát dầu.
 C. Cách điện, cách nhiệt, làm đệm kín, làm kính quan sát dầu.
 D. Dẫn điện, dẫn nhiệt, làm đệm kín, làm kính quan sát dầu.
- 31. Bình tập trung dầu thường được sử dụng trong**
 A. Hệ thống dùng môi chất NH_3 .
 B. Hệ thống nửa kín.
 C. Hệ thống kín.
 D. Hệ thống dùng môi chất Freon.
- 32. Khí không ngưng trong hệ thống lạnh nén hơi sẽ ...**
 A. Tăng áp suất ngưng tụ, tăng nhiệt độ cuối tầm nén, giảm tuổi thọ của máy.
 B. Tăng áp suất ngưng tụ, tăng nhiệt độ cuối tầm nén, tăng tuổi thọ của máy.
 C. Giảm áp suất ngưng tụ, tăng nhiệt độ cuối tầm nén, tăng tuổi thọ của máy.
 D. Tăng áp suất ngưng tụ, giảm nhiệt độ cuối tầm nén, tăng tuổi thọ của máy.
- 33. Sự hoà tan dầu trong môi chất sẽ gây ảnh hưởng:**
 A. Sự trao đổi nhiệt trong thiết bị.
 B. Tăng hiệu suất làm việc của máy.
 C. Tăng năng suất lạnh.
 D. Tăng khả năng khởi động của máy nén.
- 34. Vật liệu cách nhiệt hữu cơ có nhiệt độ làm việc:**
 A. Cao B. Thấp C. Cao hay thấp tùy thuộc vào khối lượng riêng của vật liệu
- 35. Vật liệu cách nhiệt vô cơ là:**
 A. Tăm côi, amiăng; bông thủy tinh B. Tăm côi, amiăng; tấm cách nhiệt than bùn
 C. Bông thủy tinh, tấm cách nhiệt than bùn; amiăng
 D. Amiăng; bông thủy tinh
- 36. Phát biểu nào sau đây là sai .**
 A. Nhiệt độ bay hơi cao thì sử dụng dầu tổng hợp có chất lượng cao
 B. Dầu có độ nhớt thấp dùng cho nhiệt độ ngưng tụ thấp.
 C. Dầu có độ nhớt cao dùng cho nhiệt độ ngưng tụ cao và thể nhiệt máy nén lớn .
 D. Nhiệt độ bay hơi rất thấp thì sử dụng dầu tổng hợp có chất lượng cao
- 37. Môi chất lạnh freon**
 A. Hoà tan cả dầu và nước B. Hoà tan nước, không hoà tan dầu.
 C. Không hoà tan dầu và nước D. Hoà tan dầu, không hoà tan nước.
- 38. Ứng dụng của vật liệu chịu lửa- nhiệt :**
 A. Tăng cường cách nhiệt; sử dụng khi nhiệt độ làm việc nhỏ và tải trọng làm việc lớn
 B. Tăng cường cách nhiệt; sử dụng khi nhiệt độ và tải trọng làm việc lớn
 C. Tăng cường cách nhiệt; sử dụng khi nhiệt độ và tải trọng làm việc không lớn
 D. Tăng cường cách nhiệt; sử dụng khi nhiệt độ làm việc lớn và tải trọng làm việc nhỏ
- 39. Môi trường chân không là:**
 A. Môi trường không có tính cách nhiệt.
 B. Không dùng môi trường chân không cho cách nhiệt.
 C. Môi trường cách nhiệt lý tưởng.
- 40. Tăm côi là vật liệu cách nhiệt có đặc điểm:**
 A. Dễ cháy; dễ hư hỏng; dễ mục nát khi ẩm ướt B. Khó hút ẩm; độ bền cơ cao
 C. Khó cháy; độ bền cơ cao D. Cách nhiệt các ống dẫn, tường ngăn tốt

TRƯỜNG KHOA

TRƯỜNG BỘ MÔN

GIÁO VIÊN SOẠN ĐỀ