

BÀI 06: THIẾT KẾ ÁO ĐÀM BIẾN KIỂU

Mục tiêu

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Thiết kế, cắt dựng mẫu trực tiếp trên mannequin, mà không cần sử dụng công thức như cắt may thông thường. Bài học sẽ hướng sinh viên lối tư duy sáng tạo kết hợp giữa nghệ thuật và kỹ thuật trong thiết kế trang phục, ứng dụng vào ngành may công nghiệp.

1. . Điều kiện cho trước

1.1 Vật liệu

1/ 2 áo đầm căn bản được may pen, ráp vai, sườn bằng vải mộc.

Giấy rập

1.2 Dụng cụ

Kéo cắt vải, kéo bấm

Kim ghim

Thước dây, thước thẳng

Bút chì, bút lông

1.3 Thiết bị

Manequin

Bàn ủi

2. Đặc điểm hình dáng

2.1 Mặt trước



2.2 Mặt sau



2.3 Mặt bên sườn



3. Phương pháp thực hiện

Bước 1: Ghim 1/2 áo đầm trên manequin như hình:



Bước 2: Đánh dấu 9 điểm then chốt theo hình vẽ:

- 1- Đỉnh ngực
- 2- Giao điểm của đường pen dọc thân trước và đường ngang eo
- 3- Giao điểm đường pen và đường ngang hông
- 4- Giao điểm đường ngang ngực và đường sườn
- 5- Giao điểm đường ngang eo và đường sườn
- 6- Giao điểm đường ngang hông và đường sườn
- 7, 9- Hai đầu pen của thân sau
- 8- Giao điểm đường pen và đường ngang eo




Bước 3: Vẽ những đường thiết kế mới nhưng phải đi qua 9 điểm then chốt vừa đánh dấu.



Bước 4: Đánh dấu màu vải muốn phối và kí hiệu thứ tự lắp ráp.


Bước 5: Lấy dấu các đường vừa thiết kế, khoảng 7-10 cm đánh dấu 1 dấu trừ (-).



Bước 6: Cắt những đường thiết ra từng mảnh



Bước 7: Sang rập giấy, chừa đường may (canh sợi của rập chính là canh sợi của vải).



3. Yêu cầu kỹ thuật

- Mẫu thiết kế phải ghi đầy đủ thông tin về số lượng chi tiết, ký hiệu sản phẩm, ký hiệu canh sợi, đầy đủ dấu bấm, thứ tự các đường lắp ráp.
- Mẫu thiết kế phải đảm bảo đúng thông số kích thước.
- Mẫu thiết kế các chi tiết lắp ráp phải ăn khớp với nhau.

4. Nguyên nhân sai hỏng và biện pháp phòng ngừa

ST T	Hiện tượng	Nguyên nhân hư hỏng	Biện pháp phòng ngừa
1	Sản phẩm may có đường may bị nhăn.	Không lấy dấu bấm trên các đường thiết kế.	Phải lấy dấu trên các đường thiết kế.
2	Sản phẩm may bị biến dạng.	Không đánh kí hiệu trước khi cắt.	Phải đánh kí hiệu trước khi cắt.