

BÀI 04: THIẾT KẾ RẠP ÁO ĐÀM BIẾN KIỂU

Mục tiêu:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

-Kiến thức:

- + Trình bày được trình tự các bước thiết kế rập áo đầm biến kiểu.
- + Trình bày được yêu cầu kỹ thuật.

-Kỹ năng:

+ Thiết kế được rập áo đầm biến kiểu theo sự sáng tạo kết hợp giữa kỹ thuật và nghệ thuật và ứng dụng vào ngành may công nghiệp.

-Thái độ:

- + Sinh viên tích cực học tập, thực hiện đầy đủ bài tập được giao.
- + Rèn luyện tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm.

1. Đặc điểm hình dáng

Mặt trước



Mặt sau




Mặt bên sườn



2. Định vị các đường cơ bản trên mannequin

- 1 - Đường trung tâm trước
- 2 - Đường trung tâm sau
- 3 - Đường ngang ngực
- 4 - Đường ngang eo
- 5 - Đường ngang hông
- 6 - Đường sườn
- 7 - Đường decoup vai



3. Chuẩn bị

- Thiết kế rập áo đầm căn bản. (Theo bài học trước)
- Cắt vải mộc:
 - + Thân trước x 1 (không gấp đôi)
 - + Thân sau x 1
- May pen, ráp vai, sườn áo đầm căn bản.

4. Thiết kế áo đầm biến kiểu

Bước 1: Ghim 1/2 áo đầm lên mannequin.

- Ghim đường trung tâm phía trước, đường trung tâm phía sau áo đầm lên mannequin.



Bước 2: Đánh dấu 9 điểm then chốt:

- 1- Đỉnh ngực
- 2- Giao điểm của đường pen dọc thân trước và đường ngang eo
- 3- Giao điểm đường pen và đường ngang hông
- 4- Giao điểm đường ngang ngực và đường sườn
- 5- Giao điểm đường ngang eo và đường sườn
- 6- Giao điểm đường ngang hông và đường sườn
- 7, 9- Hai đầu pen của thân sau
- 8- Giao điểm đường pen và đường ngang eo

Ghi chú: Xác định điểm phải **chính xác** (nếu xác định điểm sai ảnh hưởng đến thông số rập thành phẩm)



Bước 3: Vẽ đường thiết kế mới.

- Đường thiết kế mới phải đi qua 9 điểm then chốt.



Bước 4: Kí hiệu thứ tự lắp ráp

- Trên các đường thiết kế vừa vẽ, ghi kí hiệu thứ tự lắp ráp của các mảnh và ghi chú màu vải phối (nếu có).

Bước 5: Lấy dấu các đường vừa thiết kế

- Tháo 1/2 áo đầm và trải xuống bàn.

- Dùng bút chì vẽ lại đường thiết kế mới (đường vẽ sắc nét) và khoảng 7-10cm lấy 1 dấu trừ (-) trên đường thiết kế mới.

Ghi chú: Đường vẽ sắc nét.




Bước 6: Cắt những đường thiết kế thành từng mảnh.

- Sau khi cắt xong, các mảnh vải đều nằm trên mặt phẳng, đó chính là rập thành phẩm.


Ghi chú: Nếu các mảnh không nằm trên mặt phẳng là do xác định 9 điểm then chốt không chính xác hoặc các đường thiết kế mới không đi qua 9 điểm then chốt.



Bước 7: Sang rập giấy, chừa đường may (canh sợi của rập chính là canh sợi của vải).
 - Ghim từng mảnh lên giấy, dùng con lăn sang



Rập vải phối



Rập vải chính

5. Yêu cầu kỹ thuật

- Mẫu thiết kế phải ghi đầy đủ thông tin về số lượng chi tiết, ký hiệu sản phẩm, ký hiệu canh sợi, đầy đủ dấu bấm, thứ tự các đường lắp ráp.
- Mẫu thiết kế phải đảm bảo đúng thông số kích thước.
- Mẫu thiết kế các chi tiết lắp ráp phải ăn khớp với nhau.